

# PADICOOOL

## MANUAL TÉCNICO

### MANTA LÍQUIDA BRANCA

*Revestimento  
Impermeabilizante Acrílico  
Flexível Para Lajes,  
Coberturas e Fibrocimento*

MANTA LÍQUIDA PADICOOOL é um impermeabilizante de características flexível e elástica de base acrílica, para moldagem no local e aplicação a frio, pronta para uso. Resistente às intempéries.

#### UTILIZAÇÃO

MANTA LÍQUIDA PADICOOOL é indicado para impermeabilização de áreas expostas e não sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres: lajes, coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, telhas de fibrocimento, marquises, calhas, sobre paredes externas sujeitas a batidas de chuva utilizar Padpren Parede.

#### PROPRIEDADES

Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos.

Resistência a raios U.V.

Aplicação a frio.

Proporciona conforto térmico, por refletir os raios solares.

Grande elasticidade e flexibilidade.

ótima impermeabilização e resistência.

Fácil aplicação com pincel, vassoura de pêlos macios, trincha e rolo de lã.

Não requer proteção mecânica.

#### COMPOSIÇÃO

Emulsão Acrílica.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser aplicada MANTA LÍQUIDA PADICOOOL deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com caimento mínimo de 1% para os ralos.

#### APLICAÇÃO

Homogeneizar o produto antes de usar. Aplicar MANTA LÍQUIDA PADICOOOL com vassoura de pêlo macio, broxa, rolo de lã, es-

palhando o produto de forma uniforme sobre a superfície. Aplicar a primeira demão diluindo em 30% de água, e as demais demãos puras, com intervalo entre 6 e 12 horas entre cada aplicação, de acordo com as condições do ambiente. Em áreas sujeitas a movimentação, aplicar uma tela de poliéster entre a 2ª e a 3ª demão. Secagem final de aproximadamente 7 dias, podendo assim efetuar o teste de estanqueidade no local.

#### CONSUMO APROXIMADO

2,0 a 2,5kg/m<sup>2</sup>.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

MANTA LÍQUIDA PADICOOOL não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

#### FABRICAÇÃO

Vide selo na embalagem.

#### VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS

Galão de 3,6kg, Balde de 18kg, Tambor de 200kg.