

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADESMOL MULTIFÔRMAS

*Desmoldante
Para Fôrmas de Madeira,
Metálica e Plásticas*

PADESMOL Multifôrmas é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, fôrmas metálicas e plásticas, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

PROPRIEDADES:

PADESMOL Multifôrmas facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente.

Alto rendimento.

Não causa mancha no concreto.

Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento.

Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO:

Composto de óleos vegetais emulsionados.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o PADESMOL Multifôrmas deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Fôrmas de madeira, compensados comuns ou resinados:

Em recipiente limpo, diluir uma parte do PADESMOL Multifôrmas em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o PADESMOL Multifôrmas à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea.

Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o PADESMOL Multifôrmas antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Fôrmas metálicas e plásticas:

Em fôrmas metálicas ou plásticas PADESMOL Multifôrmas não deve ser diluído sem ensaios prévios, misturar bem o produto, aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o PADESMOL Multifôrmas antes de cada reaproveitamento da fôrma.

CONSUMO:

PADESMOL Multifôrmas apresenta um rendimento de 20 a 35 ml/m².

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

PADESMOL Multifôrmas não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos.

Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

FABRICAÇÃO: Vide selo na embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros.