

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADESMOL

*Desmoldante para
Fôrmas de Madeira*

PADESMOL é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

PROPRIEDADES: PADESMOL facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO: Composto de ácidos graxos emulsionado.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o PADESMOL deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do PADESMOL em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o PADESMOL à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a

concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o PADESMOL antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Após a aplicação do PADESMOL, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

CONSUMO: PADESMOL apresenta um rendimento de 100 a 200 m² por litro.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: PADESMOL não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE: Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS: Balde de 18 litros e Tambor de 200 litros