

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

PADPRIMER

*Primer Base Água
Para Aplicação
de Manta Asfáltica*

PADPRIMER é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação a frio. Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES - PADPRIMER é especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

COMPOSIÇÃO - Asfalto modificado disperso em água.

APLICAÇÃO - PADPRIMER é um produto para ser aplicado a "frio". A superfície a ser aplicada PADPRIMER deverá estar limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1 % para os ralos. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio elou vassourão de pêlo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessário a sua secagem. PADPRIMER não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

CONSUMO - Aproximadamente 0,3 a 0,5 litros/m²/demão.

ARMAZENAMENTO - Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PADPRIMER não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de cantata com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de cantata com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE - Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. **EMBALAGENS** - 3,6 kg, 18 kg e 200 kg.

FABRICAÇÃO - Vide selo na embalagem.